



AQUECEDORES A DIESEL			
MIZAR		MODELO	MODELO
CARACTERÍSTICAS:		MIZAR 30 PX	MIZAR 50 PX
Potencia térmica	kW	30	50
	kcal/h	25.800	43.000
	Btu/h	102.362	170.604
Fluxo de Ar	M3/h	1750	1750
Potência motor	W	150	200
Consumo	Kg/h	2,53	4,22
Voltagem		230V~50Hz	230V~50Hz
Capac.	l	35	35
Depósito			
Código		350443	350444
Preço		970€	1.150€



AQUECEDORES A DIESEL				
ANTARES		MODELO	MODELO	MODELO
CARACTERÍSTICAS		ANTARES 50	ANTARES 70	ANTARES 80
Referência		5100167	5100168	5100221
Tensão PH-Volt/ Hz		1 – 230/50	1 – 230/50	1 – 230/50
Cons. Gasóleo Kg/ H		4.0	5.8	6.8
Capacid. Tanque Lt		70	120	120
Potência Calorífica		48.5	68.5	80.6
Kw – Kcal/H – Btu/ H		41.28	59.17	68.80
		163.468	234.313	272.448
Débito Ar m3/ H		1.9	3.5	3.9
Consumo Kw		0.30	0.75	0.75
Peso Kg		112	150	147
CÓDIGO		350203	350215	350246
Preço		1.680,95€	2.012,00€	2.340,00€



AQUECEDORES A DIESEL				
MIZAR		MODELO	MODELO	MODELO
CARACTERÍSTICAS		MIZAR 60P	MIZAR 80P	MIZAR 105P
Referência		5100238	5100239	5100173
Tensão PH-Volt/ Hz		1 – 230/50	1 – 230/50	1 – 230/50
Cons. Gasóleo Kg/ H		5.06	6.75	8.8
Capacid. Tanque Lt		70	120	120
Potência Calorífica		60	80	105
Kw – Kcal/H – Btu/ H		51.60	68.00	90.30
		204.336	204.336	357.600
Débito Ar m3/ H		1.9	3.5	3.9
Consumo Kw		0.30	0.75	0.75
Peso Kg		71	128	128
CÓDIGO		354935	354936	354713
PREÇO (€)		1.850,00	2.100,00	2.500,00

***INFORMAÇÕES:**

- Maquinas com carrinho de mão para facilitar o transporte
- Controle de chama por fotoresistência
- Termostato de segurança
- Estrutura metálica forte, envernizada com pó epóxico
- Caldeira de combustão em aço inox
- Termostato de arrefecimento
- Interruptor de selecção, para o funcionamento manual ou automático através de termostato ambiente
- Predisposto para canalização





Modello K2 C-GM

AQUECEDORES A GÁS

KID	MODELO	MODELO
CARACTERÍSTICAS:	KID 30 M	KID 80 A
Potencia térmica	kW 12.4–31.2	35.8–82.1
	kcal/h 10,700–26,800	30,800–70,600
	Btu/h 42,400–106,500	122,200–280,400
Fluxo de Ar	M3/h 750	2,450
Pressão Gás	[bar] 1.5	2
Consumo	kg/h 0.98–2.46	2.82–6.48
Voltagem	230V~50Hz	230V~50Hz
Arranque	Manual	Automático
Código	350504	350505
Preço	350€	1.750€

AQUECEDORES A GÁS

K2C- G...	MODELO	MODELO	MODELO
CARACTERÍSTICAS:	K2C-G600M	K2C-G700M	K2C-G700E
Arranque	Manual	Manual	Eléctrico
Tensão (ph-volt):	1-230/50	1-230/50	1-230/50
Consumo (kg/ h):	3.44-5.84	3.55-5.40	3.55-5.40
Potência calorífica (Kw * kcal/h * btu/h):	48-81.7 41.280-70.260	46-69 40.000-60.000	46-69 40.000-60.000
Débito ar (m3/h):	3.270	3.270	3.270
Consumo (kw):	0,188	0,188	0,188
Pressão Gás Bar-Psi	1.5-21.75	1.5-21.75	1.5-21.75
RPM	2.800	2.800	2.800
Peso (kg)::	17	17	17
CÓDIGO	350199	350052	350106
PREÇO (€)	820,00	960,00	1215,00

*INFORMAÇÕES:

Estrutura metálica forte, envernizada com pó epóxico.
Queimador em anox inox com alto rendimento.
Caixa comando em material termoplástico com grau de isolamento IP44.
Controle de chama por fotoresistência.
Motor com protecção térmica.
Potência regulável.



AQUECEDORES A GÁS

KÄFER – 180 R	MODELO	MODELO
CARACTERÍSTICAS:	180 R	180 R INOX
Tensão (ph-volt):	1-230/50	
Consumo (kg/ h):	1.12-2.1	
Potência calorífica (Kw * kcal/h * btu/h):	16-30*13.760-25.800*54.593-102.362	
Débito ar (m3/h):	650	
Consumo (kw):	0,050	
Pressão Gás Bar-Psi	1.5-21.75	
RPM	2.800	
Peso (kg):	7,9	
Código	350291	350281
Preço (€)	306,00	360,00
	*ENVERNIZADO COM PÓ EPOXICO	*INOX

*INFORMAÇÕES:

Estrutura metálica forte, envernizada com pó epóxico ou em inox (conforme modelo)
Queimador em aço inox com alto rendimento.
Caixa comando em material termoplástico com grau de isolamento, IP 44.
Controle de segurança na flama, realizado através de termocópia, termóstato e electroválvula.
Motor com protecção térmica.
Potência distribuída regulável.



Modello K2 C-G850

AQUECEDORES A GÁS

K2 C – G850	MODELO	MODELO
CARACTERÍSTICAS:	K2 C –G850 M	K2 C –G850 E
Referência:	6000839	6000800
Tensão (ph-volt):	1-230/50	1-230/50
Consumo (kg/ h):	3,77 – 6,96	3,77 – 6,96
Potência calorífica (Kw * kcal/h * btu/h):	52.8 - 97,5 * 180.179 - 332.72	45.410 - 82.850 *
Débito ar (m3/h):	3.250	3.250
Consumo (kw):	0,230	0,230
TIPO DE GÁS (propano butano):	G 30 - 31	G 30 - 31
Peso (kg):	31	31
Código	350004	350005
Preço (€)	1.000,00	1.725,00

*INFORMAÇÕES:

Estrutura metálica forte, envernizada com pó epóxico.
Queimador em anox inox com alto rendimento.
Caixa comando em material termoplástico com grau de isolamento IP44.
Controle de chama por fotoresistência.
Motor com protecção térmica.
Arranque manual (M).
Arranque eléctrico controlado por termóstato (E).